z e s t a w i e n i e ś l u s a r k i d r z w i o w e j

symbol na rzucie	D 01	D 01'	D 02	D 03	D 04	D 05	D 06	D 07	D 08	D 09	D 09'	D 010	D 11
nazwa	drzwi wewnętrzne drewniane	drzwi wewnętrzne drewniane	drzwi wewnętrzne drewniane	drzwi wewnętrzne drewniane	drzwi wewnętrzne aluminiowe	drzwi wewnętrzne drewniane	drzwi wewnętrzne drewniane	drzwi zewnętrzne aluminiowe	drzwi wewnętrzne aluminiowe	drzwi zewnętrzne aluminiowe	drzwi wewnętrzne aluminiowe	drzwi wewnętrzne drewniane	drzwi wewnętrzne drewniane
rzut (skala 1:100)													
widok (skala 1:100)													
S szerokość w świetle muru [mm]	1000	900	1000	1000	1100	1100	1900	1600	1600	1900	1900	1000	1000
H wysokość w świetle muru [mm]	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
So szerokość w świetle ościeżnicy [mm]	900	800	900	900	1000	1000	1800	1500	1500	1800	1800	900	900
Ho wysokość w świetle ościeżnicy [mm]	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
ilość [szt.] rodzaj skrzydła	lewe / prawe	lewe / prawe	lewe / prawe	lewe / prawe	lewe / prawe	lewe / prawe	lewe / prawe	lewe / prawe	lewe / prawe	lewe / prawe	lewe / prawe	lewe / prawe	lewe / prawe
parter	5 / 1	1 / -	2 / 2	1 / 1	1 / -	1 / -	- / 1	1 / -	- / -	- / -	- / -	1 / 1	1 / -
razem prawe i lewe	6	1	4	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1
szczelność i izolacyjność ogniowa	-	-	-	-	EI 30	-	-	-	-	-	-	-	-
uwagi	Drzwi drewniane, w ościeżnie drewnopodobnej - kolor wenge. Drzwi z klamką chromowaną prostą, zawiasy potrójne wzmocnione z zamkiem z wkładką bębenkową.	Drzwi drewniane, w ościeżnie drewnopodobnej - kolor wenge, wykładane na ścianę. Wyposażone w kratkę transferową 500x200. Drzwi z klamką chromowaną prostą, zawiasy potrójne wzmocnione z zamkiem z wkładką bębenkową.	Drzwi drewniane, laminowane wyposażone w kratkę transferową 500x200. Drzwi z klamką chromowaną prostą, rozeta z indykatorem wolne/zajęte i mechanizmem awaryjnego otwierania.	Drzwi drewniane, laminowane, wyposażone w kratką trsansferową o wymiarach 500 x 500 mm.	Drzwi aluminiowe w kolorze brązowym. W klasie odporności ogniowej EI 60. Drzwi z klamką chromowaną prostą, zawiasy potrójne wzmocnione z zamkiem z wkładką bębenkową.	Drzwi drewniane w ościeżnie drewnopodobnej - kolor wenge, wyposażone w kratkę transferową o wymiarach 500 x 200 mm. Rozeta z indykatorem wolne/zajęte i mechanizmem awaryjnego otwierania.	Drzwi drewnianе w kolorze brązowym. Drzwi z klamką chromowaną prostą, zawiasy potrójne wzmocnione z zamkiem z wkładką bębenkową.	Drzwi z ciepłych profili aluminiowych w kolorze brązowym. Drzwi z klamką chromowaną prostą, zawiasy potrójne wzmocnione z zamkiem z wkładką bębenkową.	Drzwi z profili aluminiowych w kolorze brązowym. Drzwi z klamką chromowaną prostą, zawiasy potrójne wzmocnione. Przeszklenia ze szkła bezpiecznego.	Drzwi z ciepłych profili aluminiowych malowane proszkowo w kolorze RAL 3007. Drzwi z klamką chromowaną prostą, zawiasy potrójne wzmocnione z zamkiem z wkładką bębenkową.	Drzwi z profili aluminiowych w kolorze brązowym. Drzwi z klamką chromowaną prostą, zawiasy potrójne wzmocnione z zamkiem z wkładką bębenkową.	Rama skrzydła z tworzywa. Wypełnienie stanowi płyta z twardej pianki poliuretanowej. Elementy skrzydła połączone ze sobą za pomocą kleju odpornego na działanie wody. Rama wraz z wypełnieniem jest dwustronnie obłożona HPL-em - materiałem o dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne	Drzwi drewniane, w ościeżnie drewnopodobnej - kolor wenge. Drzwi z klamką chromowaną prostą, zawiasy potrójne wzmocnione z zamkiem z wkładką bębenkową.

UWAGA: przed zamówieniem stolarki dokonać obmiaru otworów w naturze

z e s t a w i e n i e s t o l a r k i o k i e n n e j

symbol na rzucie	O 01	O 02	O 03	O 04	O 05	O 06	O 07	O 08	O 09
nazwa	okna zewnętrzne z profili aluminiowych	okna zewnętrzne z profili aluminiowych	okna zewnętrzne z profili aluminiowych	okna zewnętrzne z profili aluminiowych	okna zewnętrzne z profili aluminiowych	okna zewnętrzne z profili aluminiowych	okna zewnętrzne z profili aluminiowych	okna zewnętrzne z profili aluminiowych	okna wewnętrzne z profili PVC
widok (skala 1:100)									
rzut (skala 1:100)									
S szerokość w świetle muru [mm]	2300	900	1500	1500	1000	3400	3400	3400	1000
H wysokość w świetle muru [mm]	950	800	1800	1000	1800	3770	3770	1500	1000
So szerokość w świetle ościeżnicy [mm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ho wysokość w świetle ościeżnicy [mm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ilość [szt.]	1	1	1	4	3	2	4	6	1
odporność ogniowa	-	-	-	-	-	EI 60	-	-	-
uwagi:	Okno z profili aluminiowych malowanych w kolorze RAL 3007.	Okno z profili aluminiowych malowanych w kolorze RAL 3007.	Okno z profili aluminiowych malowanych w kolorze RAL 3007.	Okno z profili aluminiowych malowanych w kolorze RAL 3007. Szkło mleczne.	Okno z profili aluminiowych malowanych w kolorze RAL 3007.	Okno z profili aluminiowych malowanych proszkowo w kolorze RAL 3007. Okno nieotwieralne. Wypełnienie ze szkła przeźiernego, bezpiecznego.	Okno z profili aluminiowych malowanych w kolorze RAL 3007.	Okno z profili aluminiowych malowanych w kolorze RAL 3007. Okno nieotwieralne.	Okno giłotynowe z profili PVC malowanych w kolorze RAL 3007.

UWAGA: przed zamówieniem stolarki dokonać obmiaru otworów w naturze

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ

EKOBUD
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

PROJEKT:
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Dużej o salę gimnastyczną z łącznikiem, z przyłączami kanalizacyjnymi i dwoma szczelnymi zbiornikami na ścieki każdy o poj. do 10,0 m³

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
Dąbrówka Duża 60, 95-060 Brzeziny
nr ew. działek 408, 409

TYTUŁ RYSUNKU:
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ

SKALA: **1 : 100**

DATA: **11. 2011**

BRANŻA: **ARCHITEKTURA**

PODPIS:

FAZA: **P/W**

PROJEKTANT: **mgr inż. arch. Włodzimierz Alwasiak** — UPR, BUD 356/61 w specjalności architektonicznej (bez ograniczeń)

WSPÓŁPRACA: **Daniel Flaszka**

SPRAWDZAJĄCY: **mgr inż. arch. Michał Piwowarski** — UPR, BUD 36/R-122/ŁOIA/08 w specjalności architektonicznej (bez ograniczeń)

NR RYSUNKU: **A/09**

NR STRONY: **A26**